

Drehzahleinstellwerte für die Endprüfung unserer Geräte



Stand vom: 18.06.2008				
Modell	Motor	Motordrehzahl [1/ min]	Messer- drehzahl	Messer Länge in mm
a) Mäher				
AS 43 BS casa	B & S Quantum 60 Modular	2800 ^{±50}	dto	430
AS 43 H casa	Honda CGV 160 A	2800 ^{±50}	dto	430
AS 45 B4	AS 165	2700 ^{±50}	dto	450
AS 46 B2	AS 120	2700 ^{±50}	dto	450
AS 46 B2/ 4T	B & S Intek Edge 60	2800 ^{±50}	dto	450
AS 47 BS casa	B & S Quantum 60 Modular	2800 ^{±50}	dto	470
AS 47 H casa	Honda CGV 160 A	2800 ^{±50}	dto	470
AS 480 2T	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	480
AS 480 2T MK	AS 165	2600 ^{±50}	dto	480
AS 480 4T	Intek 60 Modular	2800 ^{±50}	dto	480
AS 480 4T MK	Honda GSV 160 A	2800 ^{±50}	dto	480
AS 530 2T	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	530
AS 530 2T MK	AS 165	2600 ^{±50}	dto	530
AS 530 4T	Intek 60 Modular	2800 ^{±50}	dto	530
AS 530 4T MK	Honda GSV 160 A	2800 ^{±50}	dto	530
AS 53 B4	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	530
AS 53 B4/ 4T	B & S Intek Edge 60	2800 ^{±50}	dto	530
AS 53 B5	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	530
AS 53 B6 RB	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	530
AS 55 B3/ 4T	B & S Intek Edge 60	2800 ₋₅₀	dto	550
AS 550	AS 165	2800 ₋₅₀	dto	550
AS 550/ 4T	B & S Intek Edge 60	2800 ₋₅₀	dto	550
AS 21 AH1/ 4T	B & S Intek Edge 55 modular	3300 ^{±50}	dto	510
AS 21/4T K	Kawasaki FJ 180; 5,4PS	3600	dto	510
AS 21 - 165/ 3	AS 165	4500 ^{±50}	dto	510
AS 26 AH 9/ 3	AS 165	4500 ^{±50}	dto	630
AS 28/ 4	AS 165	4500 ^{±50}	dto	630
AS 65	AS 165	4500 ^{±50}	2140	650
AS 65/ 4T DS	B & S Intek Edge 65	3600 ^{±50}	1710	650
AS 65/ 4T	Honda	3600 ^{±50}	1710	650
AS 65 BS	Briggs	3300 ^{±50}	2350	650
AS 73/ 2 vs	B & S Intek 13,5	3300 ^{±50}	1570 / 2390	730
AS 84/ 2 LB	B & S Vanguard 14	3400 ^{±50}	groß:3500 klein:4830	groß:565 klein:330
AS 800	B & S Intek 13,5	3200 ₋₅₀	1520	800
AS 911		3000	1360	910
AS 940	B&S 4Takt 2 Zyl. Motor	3300	1600	910
b) Häcksler				
Rapido S - B 4T	B & S Intek Edge 60	3600 ^{±50}	450	Schnecke
Super S - B 7/ 2	AS 165	4200 ^{±50}	3200	
c) Sontiges				

Drehzahleinstellwerte für die Endprüfung unserer Geräte



Stand vom:		18.06.2008		
Modell	Motor	Motordrehzahl [1/ min]	Messer- drehzahl	Messer Länge in mm
AS 50	B & S Intek Edge 60 Modular	2800 ^{±50}	nein	Träger
AS 560 KM	Honda GCV 190 ; 4,9PS	3200	1990	Trommel
AS 620 KM	Honda GCV 190 ; 4,9PS	3200	1960	Trommel

Leerlaufdrehzahl bei AS- Motoren 1700⁺¹⁰⁰ / min.

Leerlaufdrehzahl Fremdmotoren mit originaler Werkseinstellung.

Bei Maschinen mit Messerkupplung ("MK") muß zur Drehzahleinstellung das Messer eingekuppelt sein!

Alle 2 Takt - Geräte mit KAT haben identische Werte wie ohne KAT