Gerätetyp	Hinterräder							Vorderräder						
	Radtyp	empfohlener Luftdruck bar	Durchmesser mm	Breite mm	Reifengröße	Profil	Bemerkungen	Radtyp	empfohlener Luftdruck bar	Durchmesser mm	Breite mm	Profil	Reifengröße	Bemerkungen
AS 21 AH 1/4T	AS Kunststoffrad		270	58		Rippen		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		240	43	Rillen		starr und schwenkbar
AS 21 165	AS Kunststoffrad		270	58		Rippen		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		350	41	Rillen		starr und schwenkbar
AS 26 AH 9/3	AS Kunststoffrad		270	58		Rippen		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		350	41	Rillen		starr und schwenkbar
AS 28 / 4	Stahlfelge mit Luftreifen	2,0 - 3,0	ca. 420 (2)	ca. 100 (2)	4.80 / 4.00 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		350	41	Rillen		starr und schwenkbar
AS 65 2T	Stahlfelge mit Luftreifen	2,0 - 3,0	ca. 420 (2)	ca. 100 (2)	4.80 / 4.00 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		248	40	Rillen		starr und schwenkbar
AS 65 4T	Stahlfelge mit Luftreifen	2,0 - 3,0	ca. 420 (2)	ca. 100 (2)	4.80 / 4.00 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		248	40	Rillen		starr und schwenkbar
AS 73 vs	Stahlfelge mit Niederdruck- Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 420 (2)	ca. 150 (2)	16 X 6.50 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		248	40	Rillen		starr und schwenkbar
AS 84	Stahlfelge mit Niederdruck- Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 420 (2)	ca. 150 (2)	16 X 6.50 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Kunststoffreifen		248	40	Rillen		schwenkbar
AS 800	Stahlfelge mit Niederdruck- Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 420 (2)	ca. 150 (2)	16 X 6.50 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 340 (2)	125 (2)	AS (1)	13 X 5.00 - 6	Lenkung
AS 910	Stahlfelge mit Niederdruck- Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 440 (2)	ca. 205 (2)	17 X 8.00 - 8	AS (1)		Stahlfelge mit Luftreifen	1,5 - 2,0	ca. 340 (2)	125 (2)	AS (1)	13 X 5.00 - 6	Lenkung
(1) AS = Ackerschlepperprofil														
(2) Je nach Luftdruck														